

## Maschinenliste der Fa. DELTA.tec GmbH

Berg und Schmid	<ul style="list-style-type: none"><li>• CNC Bandsägeautomat X-Tech 320</li><li>• max. Sägedurchmesser 320 mm</li><li>• auch bestens geeignet für Materialhärte bis 62 HRC</li></ul>
Boehringler MAG VDF-DUS 400 gesteuert	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spitzenweite 1.000 mm</li><li>• Spindeldurchlass 55 mm</li></ul>
OPTIMUM Drehmaschine D 460 x 1.000 nicht gesteuert	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spitzenweite 1.000 mm</li><li>• Spindeldurchlass 55 mm</li></ul>
OPTIMUM Multifräse OPTI MF2 Vario nicht gesteuert	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verfahrensweg</li><li>• X Achse 800 mm</li><li>• Y Achse 305 mm</li><li>• Z Achse 406 mm</li></ul>
OPTIMUM Getriebebohrmaschine B40 GSM	<ul style="list-style-type: none"><li>• mit Gewindeschneideinrichtung bis M 24</li><li>• Dauerbohrleistung bis D 35 mm in Stahl</li></ul>
UVA T65 L MC CNC-Drehmaschine mit Steuerung Sinumerik 828 D Siemens	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spitzenweite 1.050 mm</li><li>• Spindeldurchlass 75 mm</li><li>• Kurzstangenlader mit Querverschiebung <math>\varnothing</math> 5 – 65 mm</li></ul>
UVA 550 Plus Siemens CNC Fräsmaschine Vertikalbearbeitungszentrum mit Steuerung Sinumerik 828 D Siemens	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verfahrensweg</li><li>• X Achse 610 mm</li><li>• Y Achse 400 mm</li><li>• Z Achse 460 mm</li><li>• Abstand Spindelunterkante bis Tisch 125 – 585 mm</li></ul>
DECKEL FP42 NC Universal-Fräsmaschine mit CNC-Bahnsteuerung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verfahrensweg</li><li>• X Achse 1.170 mm</li><li>• Y Achse 500 mm</li><li>• Z Achse 370 mm</li></ul>
QUASER MV204C 5-Achs-Fräsmaschine mit Steuerung Sinumerik 828 D Siemens	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verfahrensweg</li><li>• X Achse 1.270 mm</li><li>• Y Achse 700 mm</li><li>• Z Achse 610 mm</li></ul>



**DELTA.tec GmbH**

Hallstattstr. 12  
72766 Reutlingen

**TEL** 07127 9755 744  
**FAX** 07127 9755 746

info@delta-tec.org  
www.delta-tec.org